

C6000 serisi renkli etiket yazıcısı

İşinizi ilerletecek
harika etiketler



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



8 inç genişliğe kadar etiketleri sadece ihtiyaç olduğunda basın

Müşterilerden gelen doğrudan geri bildirimlerin bir sonucu olarak geliştirilen ColorWorks C6000 serisi, hız, kontrol, verimlilik ve esneklik sunarak her seferinde yüksek kaliteli özel etiketler oluşturmanıza olanak tanır.

C6000 serisi 4" veya 8" baskı genişliklerinde etiket sağlayabilir ve her serideki versiyona göre iş akışlarını optimum hale getirmek için kullanılan isteğe bağlı dahili sıyırıcı veya otomatik kesme ünitesi bulunur.





Etiket çeşitliliği

Parlak, mat ve dokulu malzeme desteği

25 mm - 215 mm arası boyutlar

Benzersiz hareketli sensör, astar üstündeki özel tasarımı etiketlere veya aynı sırada birden fazla etiket şablonuna baskı imkanı sağlar.

Yüksek kaliteli baskılar

1200x1200dpi çözünürlük

ICC profil ve spot renk tanımlamalarıyla istenilen rengi eşleştirebilir ve basabilirsiniz

Yazılım sürücüler

Windows, Linux ve Mac/iOS ile uyumludur

SAP ile entegre çalışabilir

ESC/Label, BarTender, CodeSoft, NiceLabel yazılımlarıyla uyumlu

Uzaktan yapılandırma ve bakım

Yazıcı filolarının yönetimi için akıllı web arayüzü

Değişiklikleri yazıcı filolarına uygulamak için yardımcı programlar

Dayanıklı mürekkepler

Değişken boyutlu damlacık teknolojisi ile yumuşak geçişler ve ince çizgiler elde edin

Dayanıklı etiketler için Ultrachrome DL pigmentli mürekkepler

PR mat kağıt üzerine BS 5609 sertifikalı etiketler elde edebilirsiniz

Kolay kullanım

İki farklı taraftan kağıt yükleyin

Ön ve arka kapaklarla kağıt sıkışmalarını kolayca giderin

Tek adımlı değişken veri işleme

Büyük (2,7") sezgisel LCD ekranı

Hizmet destek

Türkiye genelindeki servis hizmetimizle içiniz rahat olsun

İşiniz kesintiye uğramaz - baskı kafası dahil her şey garanti kapsamındadır

CoverPlus Garanti Paketi, yazıcının kullanım ömrü boyunca koruma sağlamak için isteğe bağlı bir ilave seçenek sunar



SAP® Member Gold
Printer Vendor Program

ESC/Label





Uygulamalar



Yiyecek ve
iecek



Gıda dıŐı rnler



Kimyasallar



Bahecilik



Evcil hayvan
maması



Kutu etiketleme



Lojistik



Yazdır ve uygula

zel dahili sıyrıcı

Tek tek sıyrma iŐleviyle mrekkep pskrtmeli yazılar arasında benzersiz

Etiket astarını otomatik olarak kaldıran ve zaman kazandıran zellik

Yazdır & Uygula uygulamalarıyla kolay entegrasyon



Model	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Baskı Kafası	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Çözünürlük (dpi)	1200 x 1200dpi	1200 x 1200dpi	1200 x 1200dpi	1200 x 1200dpi
Mürekkep Renkleri	4 renkli	4 renkli	4 renkli	4 renkli
Mürekkep Kapasitesi	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Desteklenen Kağıt	Mat etiket, Mat film etiket, Parlak etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak etiket	Mat etiket, Mat film etiket, Parlak etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak etiket	Mat etiket, Mat film etiket, Parlak etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak etiket	Mat etiket, Mat film etiket, Parlak etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak etiket
IO Portu	Standart	Standart	Standart	Standart
Baskı Yönü	İki Yönlü veya Tek Yönlü	İki Yönlü veya Tek Yönlü	İki Yönlü veya Tek Yönlü	İki Yönlü veya Tek Yönlü
Etiket Uzunluğu	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Boyut (G x D x Y)	340 x 565 x 326 mm	340 x 565 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm
Baskı hızı (tam genişlikte)	119 mm/s (Maks. Hız 300 x 600 dpi)	119 mm/s (Maks. Hız 300 x 600 dpi)	85 mm/s (Maks. Hız 300 x 600 dpi)	85 mm/s (Maks. Hız 300 x 600 dpi)
	75 mm/s (Hız 600 x 600dpi)	75 mm/s (Hız 600 x 600dpi)	49 mm/s (Hız 600 x 600dpi)	49 mm/s (Hız 600 x 600dpi)
	48 mm/s (Normal 600 x 600dpi)	48 mm/s (Normal 600 x 600dpi)	34 mm/s (Normal 600 x 600dpi)	34 mm/s (Normal 600 x 600dpi)
	18 mm/s (Kalite 600 x 1200dpi)	18 mm/s (Kalite 600 x 1200dpi)	13 mm/s (Kalite 600 x 1200dpi)	13 mm/s (Kalite 600 x 1200dpi)
	8 mm/s (Maks. Kalite 1200 x 1200dpi)	8 mm/s (Maks. Kalite 1200 x 1200dpi)	6 mm/s (Maks. Kalite 1200 x 1200dpi)	6 mm/s (Maks. Kalite 1200 x 1200dpi)
Kağıt Rulo Çapı	203,2 mm / 8"	203,2 mm / 8"	152,4 mm / 6"	152,4 mm / 6"
Kağıt Genişliği	25,4 - 112 mm	25,4 - 112 mm	25,4 - 215,9 mm	25,4 - 215,9 mm
Baskı Genişliği	108 mm'ye kadar	108 mm'ye kadar	211,9 mm'ye kadar	211,9 mm'ye kadar
Sıyırıcı / Otomatik Kesici	Otomatik kesici	Sıyırıcı	Otomatik kesici	Sıyırıcı